РЕШЁТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Назначение

Решетки **ВР-П** (перфорированные) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений, а так же используются в системах отопительных каналов каминов и в виде декоративных панелей, закрывающих приборы отопления, а так же используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в подвесной потолок типа «Армстронг» помещений различных типов и назначений.

Устройство решётки

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и установленную в неё панель из перфорированного листа.

Определяющими размерами являются размеры строительного проема.

Для решеток **ВР-ПФ** предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (**КРВ**).

В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

Порядок монтажа и установки

Монтаж решётки ВР-ПФ с помощью винтового соединения. (монтажные отверстия сверлятся по дополнительному заказу).

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

Габаритные размеры

