НАРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВРНа и ВРНс

Назначение

Наружные решётки ВРНа (с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных типов и назначений, при этом крепление решёток производится непосредственно на стену перегородку) с помощью винтового соединения.

Определяющими размерами решёток ВРНа и ВРНс является размер строительного проёма.

Для решёток ВРНа и ВРНс предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

Также по желанию заказчика решетки могут комплектоваться сливом для капель в нижней части и экраном против птиц из оцинкованной стальной, проволочной сетки. Для проемов больших размеров возможно изготовление систем решеток, скрепленных между собой.

Устройство и работа решётки

Решетки ВРНа и ВРНс состоят из неподвижных пластин, закрепленных друг под другом под углом 45° на расстоянии 50 мм. Дизайн и строение горизонтальных пластин обеспечивает водонепроницаемость.

Решетка **ВРНа** изготавливаются из алюминиевого профиля. Решётка **ВРНс** изготавливается из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной или чёрной углеродистой стали.

Размеры могут быть различными, по желанию заказчика возможно окрашивание решеток в любой цвет RAL.

Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Порядок монтажа и установки

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

