РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ
ВРНС и ВРНА с КРВ

1. Назначение

Решётка вентиляционная нерегулируемая, в дальнейшем «Решётка», изготовлена ООО «СИНЕРГИЯ»

Решетки вентиляционные нерегулируемые ВРНС и ВРНА с КРВ предназначены для распределения притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных помещений.

2. Устройство и работа решётки

Решетки **ВРНа** изготовлены из алюминиевого или стального профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Решётка **ВРНс** изготавливается из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной или чёрной углеродистой стали, изготавливается только прямоугольного сечения.

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100 х 100 мм, максимальный 2400 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.

При размере А (В) > 1000 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.

3. Порядок монтажа и установки

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Габаритные размеры:



